



osmo[®]
_in form und farbe

TERASZOK

TISZTÍTÁS/ÁPOLÁS
KARBANTARTÁS



Élvezem a friss
levegőt, a kilátást
a zöldre, és a
természetes fát.

JÓ TUDNI: TERASZOK PADLÓÁPOLÁSA

A fából készült teraszburkolatok ellenállóak és könnyen tisztíthatók – ám tudatos ápolást igényelnek. A teraszok ápolását és védelmét szolgálja, ha azokat az Osmo speciális terasz-olajaival kezeljük le. A teraszolajok tisztítják a szennyeződések és védik a fát, ugyanakkor hagyják a fát lélegezni is. A kezelés egyszerűen elvégezhető. A teraszburkolat szükség szerint csiszolás nélkül utánaolajozható, és részlegesen is javítható.

> ELSŐ KEZELÉS

A teraszpadló szakszerű lerakását követően, megfelelő pihentetési idő elteltével végezhető el a felületkezelés. Válassza a fafajtának megfelelő Osmo teraszolajat a kívánt színárnyalatban.

> TAVASZI TISZTÍTÁS

A telet követően újra fel lehet "frissíteni" a teraszt. A padlót alaposan meg kell tisztítani a szennyeződésektől, például az Osmo faterasz-tisztítószerrel, a bevonatot pedig szükség szerint valamelyik Osmo teraszolajjal lehet felújítani.

> KARBANTARTÓ KEZELÉS

A grillezés, fűnyírás, homok a homokozóból – ezek mind szennyeződések és foltokat hagynak a teraszon. Rendszeresen távolítsa el ezeket az Osmo faterasz-tisztítószerrel, a teraszpadló meg fogja hálálni az ápolást!

> INTENZÍV TISZTÍTÁS ÉS FELFRISSÍTÉS

Teraszburkolata kiszürkült, és szeretné visszaállítani az eredeti színárnyalatot? Nem probléma – az Osmo faélenkítő intenzív gélje segít újra felfrissíteni a színeket.

A FÁBÓL KÉSZÜLT TERASZOK NORMÁL JELLEMZŐI

> FAÖSSZETEVŐK

A fa járulékos összetevői segítenek abban, hogy a fa tartós legyen. A fafajta szerint ide tartozhat a gyanta (tűlevelűek), tannin (egyres keményfák), illetve egyéb összetevők. Ezekkel az összetevőkkel különbözőképpen találkozhatunk, ha kiválnak a fából. A fából kiváló gyantát mechanikus úton vagy speciális gyantaeltávolító szerünkkel lehet eltávolítani. Tannintartalmú fafajták (pl. bükk) esetén el kell kerülni, hogy ezek fém-oxidokkal kerüljenek kapcsolatba, különben fekete elszíneződés alakulhat ki rajtuk. Az esőben kioldott faösszetevőket kontrollált módon kell elvezetni, hogy a vele határos alkatrészek elszíneződését elkerüljük. Esetenként a nyomással kezelt fák esetén is előfordulhat szürkés elszíneződés. Ezek a sókiválások idővel lemállanak.

> BEREPEDEZÉS

A természetes környezeti hatások fafajától függően különbözőképpen jelentkeznek a fán. Például képezhetnek repedéseket is, amelyek azonban nincsenek hatással a fa tartósságára. A repedésképződés a fa természetes és elkerülhetetlen tulajdonsága, azonban jelentősen lecsökkenthető, ha a fateraszokat például az Osmo teraszolajokkal leolajozzuk. A bútüfa védelme az Osmo bútüfa-gyantával biztosítható.


> CSOMÓK, EREZET

A csomók száma és mérete fafajtánként eltérő lehet. Ezek egyedi, élő megjelenést kölcsönöznek a fának, és nem hibák. Az élek vágásánál a szórványos, eltávolított csomók és kihagyások a néha elkerülhetetlenek, és semmilyen hatással nincsenek a fa tartósságára.

AZ IDŐJÁRÁS HATÁSA A FÁBÓL KÉSZÜLT TERASZOKRA

AZ IDŐJÁRÁSI HATÁSOK OKAI:

- > *A fát nem szárították ki.* A fa nedves volt, az olaj nem tudott megfelelően beszívódni, és a fával belülről hálót alkotni.
- > *Filmréteg a felületen.* A filmréteg kialakulhat például gyantából vagy szennyeződésből, ez megakadályozta a szükséges penetrációt, illetve jelentősen csökkentette a tartósságot.
- > *Túlzott nedvesség-felszívás.* A nem megfelelő szerkezetű favédelem (pl. vízzel telítettség, fúrt lyukak, nem védett élek) miatt a hajszalerek felszívják a nedvességet, így az beszivárog a kezelt fába.
- > *A fa nedvességtartalma túl magas a felületkezelés időpontjában.* Az olaj nem tud megfelelően behatolni a nedves fába, így nem tud belülről hálót képezni a fával.
- > *Túl sok olajat vittek fel.* A pórusok elzáródtak, és kialakult egy olajréteg. Ez utána foltokban leválhat, ezért az olajat mindig vékonyan és egyenletesen kell felvinni.



A FELÜLETKEZELŐ ANYAG
LEVÁLÁSA A SZAKSZERŰTLEN
KEZELÉS KÖVETKEZTÉBEN



> ELSŐ KEZELÉS

Biztosan jó oka volt rá, hogy egy értékes faterasz megépítése mellett döntött. Akkor tudja ennek előnyeit hosszú időn keresztül kiélvezni barátaival, ha a teraszt körültekintően építi meg. A fateraszok esetén el lehet dönteni, hogy a felületen az időjárási viszonyok természetes patinát alakítsanak-e ki, ezért csak színtelen kezelést alkalmazunk, vagy pigmentált és megfelelő olajak segítségével hosszú távon megőrizzük-e az eredeti színárnyalatot.

Amennyiben a pigmentált felületkezelés mellett dönt, az alábbiakra kell odafigyelni:

- > Ha a fa kifejezetten magas összetevő-tartalommal rendelkezik, az első kezelést megelőzően külön ki kell szárítani.
- > A fa elszíneződésének megjelenése előtt a felületkezelő anyagot száraz időben két rétegben kell felvinni. Ehhez a fafajtának megfelelő Osmo teraszolajat kell használni.
- > Ha eltérő színárnyalatot szeretne elérni, kérjen tanácsot Osmo márkakereskedőjétől. Figyeljen arra, hogy az olajat mindig vékony és egyenletes rétegben, a fa erezetének irányát követve vigye fel. Ehhez a 150 mm széles Osmo teraszolaj-ecset használható, amellyel gyors és visszafolyás-mentes munkát végezhetünk.

A már színezett kezelést kapott terasz végső kezeléseként az Osmo színtelen olajai (teak-olaj, csúszásgátló teraszolaj) használhatók, amelyekkel kevésbé erős pigmentálás érhető el. A csúszásgátló teraszolaj a felület csúszásmentességét biztosítja, és megelőzi a felület zöldes elszíneződését.

A színtelen teak-olaj vagy csúszásgátló teraszolaj egyetlen rétegben történő felvitele nem biztosít megfelelő UV-védelmet az időjárás által erősen igénybevett kültéri fateraszoknak.

- > A már elszürkült fáról az Osmo faélnkítő intenzív géllal kell eltávolítani az elszíneződést az Osmo teraszolajjal történő kezelés előtt.
- > A fafelületnek tisztának, száraznak és fagymentesnek kell lenni (fa nedvességtartalma max. 20 %).
- > A kezelés eredménye többek között a fa állapotától függ. Ezért alapvető fontosságú – különösen ismeretlen állapot esetén – próbakezelést végezni.
- > Amennyiben a fa kiegészítő megelőző védelmét is biztosítani szeretné korhadás, kékpenész és rovarok ellen, a felületkezelés első lépéseként a fát – lehetőség szerint minden oldalról – az Osmo faimpregnálószerszel (Osmo Holz-Imprägnierung WR)* kell lekezeln.

* A biocid termékeket körültekintően kell használni. Felhasználás előtt a címkét és a termékinformációkat olvassa végig!



Fa-
élnkítő **intenzív gél**



Teraszolaj



Csúszásgátló
teraszolaj



Faimpregnálószerszel



> KARBANTARTÓ TISZTÍTÁS

Akkor tud a fafelület a védtelen külső térben az igénybevételnek ellenállni, ha rendszeresen ápoljuk. A szennyeződések és a makacs foltok vízzel és az Osmo faterasz-tisztítóval távolíthatók el. Az olajozott felületek sérüléseit (pl. kis kövek okozta sérüléseket) alaposan meg kell tisztítani, majd át kell olajozni. Ez egyszerűen, részműveletként is elvégezhető – nem szükséges lecsiszolni a felületet. A teljes felület felfrissítésére csak hónapok elteltével van szükség.

- > Az Osmo faterasz-tisztószer koncentrátum, és a szennyeződéstől függően 1:1 és 1:25 arány között hígítható.
- > A teraszt az erezet irányának megfelelően meg kell tisztítani a keverék és a terasz-tisztítókefe vagy egy súrolókefe segítségével. Ezt követően tiszta vízzel le kell öblíteni.
- > Nagyobb felületek esetén az Osmo körkefés FloorXcenters használatát ajánljuk.



Faterasz-tisztószer



Terasztisztító kefe fogantyúval

> TAVASZI TISZTÍTÁS

A fateraszokat időről időre fel kell frissíteni, mivel a teraszolajok ki vannak téve a természetes időjárási körülményeknek, így mechanikusan "lekophatnak". A "tavaszi tisztítás" az Osmo teraszolajai segítségével nagyon egyszerű. A fateraszok egyszerűen megtisztíthatók és utánolajozhatók, mielőtt jelentkezne a fa beszürkülése. Ennek érdekében a teljes felületet alaposan meg kell tisztítani a terasztisztító kefével és az Osmo faterasz-tisztítószer vízzel elkevert keverékével. A zöldes lerakódások az Osmo Gard Clean tisztítószerrel távolíthatók el. Alapos száradást követően az utoljára felvitt réteget egyszer egyszer át kell kenni, ennek során az időjárásnak nem annyira kitett felületeket mérsékeltebb mechanikus erővel és ritkábban kell utánkezelni. Amennyiben úgy érzi, hogy a terasz felülete túl sima, a pigmentált teraszolaj száradását követően egy vékony réteg Osmo csúszásgátló teraszolajat is fel lehet vinni.

- > Osmo teraszolaj – csiszolás nélkül ad új védelmet
- > Osmo csúszásgátló teraszolaj – további biztonságot ad
- > Osmo teraszszúroló kefe fogantyúval, 150 mm széles, ideális a teraszburkolatokhoz
- > Nagyon kiadós – vékony rétegben kell felvinni
- > 1 liter kb. 24 m² felületkezeléséhez elég.



Teraszolaj



Csúszásgátló teraszolaj



Teraszszúroló kefe fogantyúval



A terasz
optimális
tisztítása

Én is meg tudom
csinálni!

> INTENZÍV TISZTÍTÁS ÉS FELFRISSÍTÉS

A faterasz már néhány éves, még nem lett lekezelve, és a természetes környezeti hatások – például az eső és az UV-sugárzás – miatt természetes szürke patina képződött rajta? A faterasz ilyenkor is könnyedén visszakaphatja természetes színárnyalatát. A speciális Osmo faélenkítő intenzív géllal nagyon egyszerűen elvégezhető a tisztítás és frissítés. Ehhez a teljes teraszt tiszta vízzel be kell nedvesíteni. Ezt követően az Osmo faélenkítő intenzív gélt az Osmo terasztisztító kefe segítségével bőven fel kell vinni a fa erezetének irányát követve.

Körülbelül 20 perc elteltével egy kemény kefével le kell tisztítani és bő vízzel le kell öblíteni. Az Osmo terasz- és padlótisztító gép segítségével ez még egyszerűbben elvégezhető. Az egymással szemben lévő kefék még intenzívebb tisztítást tesznek lehetővé, és egyúttal a feloldott koszt is eltávolítják.

Körülbelül 48 órás száradási idő elteltével az újra friss megjelenésű fát egy rétegben le kell kezelni és le kell védeni az egyik Osmo teraszolajjal.

- > Osmo faélenkítő intenzív gél – a fát gyorsan újra optikailag felfrissíti
- > Krémszerű alkalmazás – a könnyű munkavégzés és a magasabb hatékonyság érdekében
- > Nagyon kiadós – a krémszerű állag miatt nincs anyagvesztés
- > 1 liter kb. 10 m² bordázott fára elég, az elszíneződés mértékétől függően.
- > Még hatékonyabb az Osmo terasz- és padlótisztító géppel
- > Osmo teraszolaj – a hosszan tartó védelemért
- > Az érzékeny növényeket le kell takarni



Fa-
élenkítő **intenzív gél**



Teraszolaj



Csúszásgátló
teraszolaj



Terasz- és
padlótisztító
gép

> ZÖLD LERAKÓDÁSOK ELTÁVOLÍTÁSA

A kert elhelyezkedése, a környéken lévő zöld növények, vagy egyszerűen egy túl nedves nyár miatt a terasz burkolatán zöld színű algakerakódás alakulhat ki. Ez a zöld lerakódás nem csak optikailag nem szép látvány, hanem a csúszásveszélyt is megnöveli, ráadásul az alga hosszú távon károsítja a fát is.

A fentiekre tekintettel azt javasoljuk, hogy a megjelenő zöld lerakódásokat haladéktalanul távolítsák el. Ez az Osmo Gard Clean tisztítószer segítségével nagyon könnyen elvégezhető. Egyszerűen vigyük fel egyenletesen az Osmo Gard Clean tisztítószeret – a fertőzés mértékétől függően – töményen vagy vízzel maximum 10-szeresére hígítva ecsettel, kefével, locsolókannával vagy kerti locsolófecskendővel a száraz felületre. Nem kell vízzel leöblíteni!

A zöld lerakódás rendszerint 24 óra elteltével magától eltűnik. (Ha mégis láthatóak zöld maradványok, a folyamatot meg kell ismételni.)

A közvetlen utánkezelés (pl. Osmo felületkezelés) előtt a felületet még vízzel le kell öblíteni. Az Osmo Gard Clean tisztítószer ezen kívül műanyag, kő vagy beton felületekre is alkalmazható.

- > Egyszerű használat – csak fel kell vinni a felületre
- > Nagyon kiadós – vékony rétegben kell felvinni
- > 1 liter kb. 30–100 m² felületre elég, a fertőződés mértékétől függően.



Gard Clean

A biocid termékeket körültekintően kell használni. Felhasználás előtt a címkét és a termékinformációkat olvassa végig!



> WPC ÉS BPC TERASZOK TISZTÍTÁSA

A WPC és BPC teraszok kevés karbantartást igényelnek, de ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nincs szükség karbantartásra. Már a teraszburkolat lerakásakor megjelenhetnek kisebb „víznyomok”. Ezek esetén ligninszármazékokról van szó – olyan elszíneződésekről, amelyek a nedvesség hatására válnak ki a kisebb faösszetevőkből. Ezek, vagy akár más (pl. grillezés során keletkező) szennyeződések is könnyen eltávolíthatók az Osmo WPC és BPC tisztítószerrel. A durva port vagy lazább szennyeződésekert erős seprővel vagy kézikéfével el kell távolítani a felületről. A koncentrátumot, a szennyeződés mértékétől függően, 1:10 és 1:20 arány között fel kell hígítani vízzel, majd a tisztítóoldatot az Osmo terasztisztító kefével fel kell vinni a felületre, és 10 percig hagyni kell, hogy kifejtse a hatását. Ezután alaposan le kell öblíteni vízzel. Az Osmo terasz- és padlótisztító gép segítségével ez még egyszerűbben elvégezhető. Az egymással szemben lévő kefék még intenzívebb tisztítást tesznek lehetővé, és egyúttal a feloldott koszt is eltávolítják.

- > Mindig a teljes felületre kell felvinni, és soha nem szabad hígítás nélkül alkalmazni. Minden esetben ellenőrizni kell, hogy az alappal összeegyeztethető-e.
- > 1 liter kb. 10–50 m² felületre elég, a szennyeződés mértékétől függően.



WPC és
BPC
tisztítószer



CSAK A LEGJOBBAT A FÁNAK

Termékeinkről további információkat márkakereskedőnknel, a teraszatalógusunkból vagy interneten az alábbi honlapon találhat: www.osmo.de.



BÜTÜFA-GYANTA

Teraszburkolatokhoz és egyéb bútűfából készült felületekhez. Véd a repedésektől a bútűfák esetén, és csökkenti a fa duzzadó- és összehúzódó-képességét. Taszítja a vizet és a szennyeződések.



WR FAIMPREGNÁLÓSZER *

Szintelen impregnáló alapozó kültérre. Véd a korhadás, kékenés és fakárosító rovarok ellen. Csökkenti a fa duzzadását és összehúzódását.



TERASZOLAJ

Dekoratív favédő felületkezelő-anyag számos nemesfából készült fapadló és kerti bútor számára. A teraszolaj egyenletessé, ezen felül vízlepergetővé és szennyeződés-taszítóvá teszi a fa felületét. Szintelen vagy átlátszó.



CSÚSZÁSGÁTLÓ TERASZOLAJ

Csúszásmentes
Kültéri záróréteg.
A felületet védi
penész, algák és gombák ellen.



FAVÉDŐ OLAJLAZÚR

Alapozó és lazúr egyetlen anyagban egyesítve – innovatív, hosszan tartó, olajbázisú védelem, időjárás- és UV-álló. A felületet védi penész, algák és gombák ellen.

TERASZSÚROLÓ KÉSZLET



Ideális a teraszolajok felviteléhez. Tartalmaz egy festéktálcát lehúzóráccsal, egyirányú használatra (3 darab), egy teraszszúroló kefével fogantyúval (150 mm széles), amely az Osmo teleszkópos rúdhoz szerelhető, és egy lapos ecsetet (25 mm széles).



FATERASZ-TISZTÍTÓSZER

Rendkívül hatékony súrolókoncentrátum minden kültéri fapadló, valamint fából készült napellenző, kerítés és kerti bútor tisztításához.



FAÉLÉNKÍTŐ INTENZÍV GÉL

Cseppenésgátló és rendkívül hatékony. Krémszerű állagú speciális tisztítószer az elszíneződött kültéri fa (terasz, fa előtető, kerti bútor) felfrissítésére és tisztítására.



GARD CLEAN*

Rendkívül hatékony tisztító- és fertőtlenítőszer – kifejezetten a zöld lerakódások festett és kezeletlen fafelületről, műanyagról, kőből készült előtetőről, betonról stb. történő problémamentes eltávolítására lett kifejlesztve.



WPC és BPC TISZTÍTÓSZER

Mélyen ható alapozó tisztító WPC/BPC teraszpadlókhöz és napellenzőkhöz, valamint minden egyéb kültéri fa, műanyag és kevert felülethez.



TERASZSÚROLÓ KEFE FOGANTYÚVAL

Az ergonomikus fogantyúnak és az Osmo teleszkópos rúdhoz csatlakoztatható kialakításnak köszönhetően alkalmas a teraszolajok manuális felviteléhez. 150 mm-es szélességben kapható.



TERASZTISZTÍTÓ KEFE FOGANTYÚVAL

150 mm-es szélességben kapható. Az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően a sima és profilozott teraszpadlók manuális tisztítására alkalmas.



TERASZ- ÉS PADLÓTISZTÍTÓ GÉP

Bel- és kültéren is használható. Tiszta munkafolyamatban oldja fel és távolítja el a szennyeződést. Információkért hívja márkakereskedőjét!

* A biocid termékeket körültekintően kell használni. Felhasználás előtt a címkét és a termékinformációkat olvassa végig!

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.de
info@osmo.de

Az Ön Osmo márkakereskedője:

